

ArtixScan DI 5240

高速 多功能文档扫描仪

自动馈纸附平板一体式，支持国产化操作系统



ADF
+
平台

CCD

LED
无需预热

1200
dpi

5000页
日处理量

客制化
功能键

75页
(ADF)

长纸
扫描

ADF
+
平台

CCD

LED
无需预热

1200
dpi

5000页
日处理量

客制化
功能键

75页
(ADF)

长纸
扫描

ArtixScan DI 5240

满足行业应用需求，尽显影像品质

集自动馈纸与平台方式扫描

ArtixScan DI 5240 上部采用自动馈纸式设计，不但可以批量扫描普通A4文档，下部采用平台扫描方式，可用于其它书籍、杂志、证件、硬卡等实物扫描应用。



42ppm/84ipm 灰阶、黑白、彩色同速

ArtixScan DI 5240拥有每分钟42ppm/84ipm A4纸的扫描速度，且拥有彩色、灰阶、黑白三色扫描同速。



支持超声波重张检测功能

配备一组超声波传感器，用于侦测走纸通道进纸状况，杜绝重叠进纸状况发生。并且针对此项功能设计的驱动程序软件，能提供客户对于不同厚度的纸张设定适当灵敏度，以提高侦测准确性。




5组编程按键LED数字显示

用户通过软件操控界面自定义扫描参数与按键操作之间实现关联，再配合LED数字显示屏用户可自由选择当前定义的1至5组扫描模式，做到“一键式”扫描操作，提高您的工作效率。



LED光源，无需预热，寿命长

- 无需暖机立刻进入扫描状态
- 光源温和稳定确保影像品质
- 低功耗扫描设计节能又环保
- 有效提升光源组件使用寿命



获得“中国节能认证”



上海中晶科技有限公司

地址:上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼
电话:021-64856614
网址: <http://www.microtek.com.cn>
在线服务QQ号:8008203273
服务电话:4008203273、021-64856614-325
服务邮箱:support@microtek.com.cn

技术参数

扫描类型	A4自动馈纸+平板扫描仪
图像传感器	正面(或平台扫描):CCD 背面:CCD
分辨率	ADF:600dpi(H)×1200dpi(V) 平板:1200dpi(H)×2400dpi(V)
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit 多数据流:彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	ADF:225mm(W)×1651mm(L)(8.9"×65") 平板:221mm(W)×301mm(L)(8.7"×11.9")
扫描范围	ADF:最小:25.4mm(w)×25.4mm(L)(1"×1") 最大:216mm(W)×1651mm(L)(8.5"×65") 平板:216mm×297mm(8.5"×11.7")
扫描速度 ¹	单面:42ppm(A4,彩色/灰阶/黑白,200dpi) 双面:84ipm(A4,彩色/灰阶/黑白,200dpi) 平板:5秒(A4,彩色/灰阶/黑白,200dpi)
日处理量 ²	5000页/天
检测功能	超声波重张检测(1*sensor)
纸张规格	30.08~120.32 g/m ² (8~32 lb)
送纸器容量	75页纸(A4/Letter,80g/m ²)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶),G3/G4(黑白)、JPEG(彩色/灰阶),JPEG2000
输出文件格式	PDF, BMP, JPG, JPEG2000, TIFF, 多页PDF, 多页TIFF等
驱动接口	标准 TWAIN
接口类型	USB2.0
操作系统	Windows 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 国产化操作系统
操作环境	温度+5°C ~ +40°C 湿度20% ~ 85%RH
外形尺寸 ³	510mm(L)×349mm(D)×165mm(H)
产品净重 ³	6.6kg
软件 ⁴	Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件 Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF 文档阅读软件

¹ 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。
² 为确保正常的扫描，请经常清洁扫描仪部件(清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异)。
³ 尺寸和净重为近似值。
⁴ 如果软件未在随机光盘，请至官网服务与支持\下载中心进行下载。

